



Karta produktu

OLEJ SILNIKOWY VX

SAE 0W-20

Opis produktu:

MOTOR OIL VX 0W-20 jest w pełni syntetycznym, oszczędzającym paliwo, olejem silnikowym o długiej żywotności, przeznaczonym do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych samochodów osobowych i lekkich dostawczych, w których należy stosować oleje spełniające normę VAG 508.00/509.00.

Uwaga: Ten olej nie może być stosowany w starszych pojazdach, które wymagają specyfikacji VW 504 00/507 00.

MOTOR OIL VX 0W-20 został opracowany na wysokojakościowej, 100% syntetycznej, polialfaolefinowej (PAO) bazie, uzupełnionej pakietem dodatków o unikatowej technologii, aby osiągnąć następujące parametry:

- Wyjątkowo dobre właściwości w niskich temperaturach.
- Doskonała ochrona podczas zimnego startu.
- Bardzo wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna.
- Doskonała odporność na pienienie, korozję i zużycie.
- Wysoki poziom dyspergacji i detergencji.
- Wysoki wskaźnik lepkości.
- Wydłużony okres między wymianami oleju.
- Większa oszczędność paliwa.

MOTOR OIL VX 0W-20 spełnia następujące kryteria wydajności:

Przekracza: **VW 508 00 / 509 00 (VW TL 52577)**
Porsche C20



Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa lepkości		SAE J300	0W-20
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	837
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	42,0
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	8,5
Indeks lepkości		ASTM D2270	183
Lepkość CCS @-35°C	cP	ASTM D5293	3780
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	> 205
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D7346	- 54
Rezerwa zasadowa (TBN)	mgKOH/g	ASTM D2896	8,7
Popioły siarczanowe	% wagowo	ASTM D874	0,8

Produkt Nr: 42170
Zastąpiona wersja: 05.07.2017

Data wydania: 10-12-2019
Wersja nr: 02