



Karta produktu

OLEJ SILNIKOWY VX SAE 0W-30

Opis produktu:

MOTOR OIL VX 0W-30 jest wykonany w 100% technologii syntetycznej, paliwooszczędny olej silnikowy typu LOW SAPS o wydłużonym okresie użytkowania (Long Life), przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych samochodów osobowych i lekkich dostawczych, w których należy stosować oleje spełniające normę VAG 504.00/507.00.

MOTOR OIL VX 0W-30 został sformułowany na wysokojakościowej, syntetycznej, polialfaolefinowej (PAO) bazie, uzupełnionej pakietem dodatków o unikatowej technologii, aby osiągnąć następujące parametry:

- Wyjątkowo dobre właściwości w niskich temperaturach.
- Doskonała ochrona podczas zimnego startu.
- Bardzo wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna.
- Doskonała odporność na pienienie, korozję i zużycie.
- Wysoki poziom dyspergacji i detergencji.
- Wysoki wskaźnik lepkości.
- Wydłużony okres między wymianami oleju.
- Nadaje się również do silników wyposażonych w inny katalizator, np. TWC

MOTOR OIL VX 0W-30 spełnia następujące kryteria wydajności:

Przekracza: **ACEA A3** **VW 504 00 / 507 00** **Porsche C30**



Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa lepkości		SAE J300	0W-30
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	844
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	60,3
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11,8
Indeks lepkości		ASTM D2270	197
Lepkość CCS @-35°C	cP	ASTM D5293	5900
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	> 201
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D7346	- 48
Rezerwa zasadowa (TBN)	mgKOH/g	ASTM D2896	8,1
Popioły siarczanowe	% wagowo	ASTM D874	0,7

Produkt Nr: 45290
Zastąpiona wersja: 21.06.2021

Data wydania: 04-03-2022
Wersja nr: 03