



ATF DX III

Opis produktu

ATF DX III jest uniwersalnym, wysokojakościowym olejem do automatycznych skrzyń biegów, przemienników mocy i układów kierowniczych samochodów osobowych, lekkich VAN-ów i samochodów dostawczych.

ATF DX III został opracowany na wysoko rafinowanej rozpuszczalnikowo bazie mineralnej, uzupełnionej bazą syntetyczną i pakietem dodatków, w celu uzyskania następujących właściwości.

- Doskonała stabilność termiczna i oksydacyjna.
- Specjalne modyfikatory tarcia
- Bardzo wysoki wskaźnik lepkości
- Niską temperaturę płynięcia
- Doskonała ochrona przed korozją, zużyciem i pienieniem
- Bardzo płynna zmiana biegów w niskich temperaturach.



ATF DX III spełnia następujące specyfikacje:

DEXRON III H
Voith H55.6335.xx
FORD M

Allison C4
ZF TE-ML 03D
GM D-IID GM

MAN 339 V1/Z1
ZF TE-ML 14A
D-IIIG/H

MB 236.9
VOLVO 97341
VOLVO 97340

Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Kolor		wizualnie	Czerwony
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	850
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	36,8
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	7,6
Indeks lepkości		ASTM D2270	180
Lepkość Brookfield @-40°, max.	cP	ASTM D298	< 20000
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	201

Produkt Nr: 43220
Zastąpiona wersja: 21-02-2018

Data wydania: 16-12-2019
wersja nr: 05