



# ATF DX VI

## Opis produktu

**ATF DX VI** jest uniwersalnym, to wysokojakościowym olejem do automatycznych skrzyń biegów, przemienników mocy i układów kierowniczych samochodów osobowych, lekkich VAN-ów i samochodów dostawczych, gdzie wymaganych jest w specyfikacji GM Dexron VI. ATF DX VI może być stosowany również we wcześniejszych modelach samochodów, gdzie wymagane są DEXRON® III (H), DEXRON® III(G), DEXRON®IIE i DEXRON®IID

**ATF DX VI** został opracowany na wysoko rafinowanej, syntetycznej bazie, połączonej z pakietem dodatków, i posiada następujące właściwości.

- Doskonała stabilność termiczna i oksydacyjna.
- Specjalne modyfikatory tarcia
- Bardzo wysoki wskaźnik lepkości
- Niską temperaturę płynięcia
- Doskonała ochrona przed korozją, zużyciem i pienieniem
- Bardzo płynna zmiana biegów w niskich temperaturach.



**ATF DX VI** spełnia następujące specyfikacje:

## Dexron VI

Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Kolor		wizualnie	Czerwony
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	844
Lepkość kinematyczna @40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	27,2
Lepkość kinematyczna @100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	5,7
Indeks lepkości		ASTM D2270	160
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	> 201
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D7346	- 48

**Produkt Nr:** 43240  
**Zastąpiona wersja:** 22-02-2018

**Data wydania:** 16-12-2019  
**wersja nr:** 03