



MOTOR OIL ASP

5W-30

Opis produktu:

MOTOR OIL ASP 5W-30 to wysokojakościowy, energooszczędny olej silnikowy typu MID SAPS, wykonany w technologii syntetycznej, przeznaczony do stosowania w silnikach najnowszej generacji, benzynowych i wysokoprężnych, samochodów osobowych i lekkich dostawczych, w przypadku których wymagana jest specyfikacja PSA B71 2290 i odpowiedni dla wszystkich silników, które wymagają specyfikacji ACEA C2.

MOTOR OIL ASP 5W-30 jest kombinacją wysokiej jakości syntetycznego oleju bazowego ze specjalnie dobranym pakietem dodatków, w celu osiągnięcia następujących właściwości:

- Doskonała stabilność termiczna i oksydacyjna.
- Energooszczędny
- Doskonała ochrona przed zużyciem, pienieniem i korozją.
- Znakomite właściwości niskotemperaturowe, zapewniające płynny rozruch na zimno.
- Możliwe długie okresy pomiędzy wymianami oleju.



MOTOR OIL ASP 5W-30 spełnia następujące kryteria wydajnościowe:

API SN/CF

PSA B 71 2290 > do 2017

ACEA C2

Fiat 9.55535-S1

Renault RN 0700

Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa lepkości		SAE J300	5W-30
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	856
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	61,5
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	10,6
Indeks lepkości		ASTM D2270	163
Lepkość CCS @-30°C	cP	ASTM D5293	5550
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	> 201
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D7346	- 36
Rezerwa zasadowa (TBN)	mgKOH/g	ASTM D2896	7,8
Popioły siarczanowe	% wagowo	ASTM D874	0,8

Numer produktu: 42320

Data zastąpiona: 16-01-2018

Data wydania: 10-12-2019

Wersja nr: 04