



ATF DX II

Opis produktu

ATF DX II jest uniwersalnym, wysokojakościowym olejem do automatycznych skrzyń biegów, przemienników mocy i układów kierowniczych samochodów osobowych, lekkich VAN-ów i samochodów dostawczych.

ATF DX II został sformułowany w oparciu o mineralną i syntetyczną bazę, uzupełnioną pakietem dodatków, dzięki czemu posiada następujące właściwości.

- Doskonała stabilność termiczna i oksydacyjna.
- Specjalne modyfikatory tarcia
- Bardzo wysoki wskaźnik lepkości
- Niską temperaturę płynięcia
- Doskonała ochrona przed korozją, zużyciem i pienieniem
- Bardzo płynna zmiana biegów w niskich temperaturach.



ATF DX II spełnia następujące specyfikacje:

GM Dexron II-D
MAN 339 typ Z1

GM typu A
MAN 339 typ V1

MB 236,9 **Voith H55.6335.xx**
ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C

Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Kolor		wizualnie	Czerwony
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	847
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	35,5
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	7,3
Indeks lepkości		ASTM D2270	175
Lepkość Brookfielda @ -40°	cP	ASTM D2983	18.000
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	172
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D7346	- 48

Produkt Nr: 43200
Zastąpiona wersja: 26-01-2021

Data wydania: 10-03-2023
wersja nr: 06