



AUTOGEAR OIL LS 90

Opis produktu:

Autogear Oil LS 90 to wysokojakościowy olej przekładniowy, przeznaczony do stosowania w ekstremalnie obciążonych przekładniach nowoczesnych samochodów osobowych o wysokich osiąгах, np. SUV - ach, furgonetkach i lekkich ciężarówkach z mechanizmami różnicowymi o ograniczonym poślizgu – „Limited Slip”.

Autogear Oil LS 90 oparty jest na wysokiej jakości mineralnym oleju bazowym, uzupełnionym o specjalny pakiet dodatków uszlachetniających zapewniających następujące właściwości:

- Wyjątkowa stabilność termooksydacyjna.
- Znakomite właściwości w zakresie przenoszenia obciążeń.
- Skuteczna ochrona przed rdzą i korozją.
- Doskonałe właściwości ograniczania poślizgu pozwalające na eliminację drgań i poprawę przyczepności.
- Znakomita płynność w niskich temperaturach zapewnia płynniejszą zmianę biegów w niskich temperaturach otoczenia.
- Wyjątkowa odporność na ścinanie.
- Dobre właściwości cierne zapewniają oszczędność paliwa i płynniejszą zmianę biegów.

AUTOGEAR OIL LS 90 spełnia następujące kryteria jakościowe:

**API GL-5
MB 235.0
Volvo 97316**

**MAN 342 M1
Volvo 97310
Voith 3.325-339**

**ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12C, 16E, 17B, 19B, 21C
VW TL 727
Arvin Meritor**

Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa SAE		SAE J306	90
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	902
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	167,3
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	15,8
Indeks lepkości		ASTM D2270	96
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	220
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D7346	- 15

Produkt Nr: 43130
Zastąpiona wersja: 24-01-2018

Data wydania: 13-12-2019
Wersja nr: 03