



AUTOGEAR OIL MP 80W-90

Opis produktu:

AUTOGEAR OIL MP 80W-90 to uniwersalny, wysokosprawny, mineralny olej przekładniowy do różnych zastosowań, takich jak ręczne skrzynie biegów i tylne mosty samochodów osobowych, dostawczych, lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych, sprzętu terenowego, maszyn górniczych i rolniczych, gdzie wymagany jest olej w klasie lepkości SAE 80W-90 GL-5.

AUTOGEAR OIL MP 80W-90 oparty jest na wysoko rafinowanych, mineralnych olejach bazowych, uzupełnionych o pakiet specjalnych dodatków uszlachetniających, co pozwoliło na uzyskanie następujących właściwości:

- Bardzo dobra ochrona przed zużyciem.
- Bardzo dobre działanie antykorozyjne i przeciw pienne
- Dobra stabilność termooksydacyjna.



AUTOGEAR OIL MP 80W-90 spełnia następujące kryteria jakościowe:

API GL-5
MB 235.0

MIL-L-2105D
Volvo 1273.10

MAN 342 M1

MAN 342 M2
ZF TE-ML 05A, 7A, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A

Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa SAE		SAE J306	80W - 90
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	895
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	138
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14,4
Lepkość Brookfielda w @ -26°	cP	ASTM D2983	< 150000
Indeks lepkości		ASTM D2270	103
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	>201
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D7346	- 35

Produkt Nr: 43060
Zastąpiona wersja: 08-11-2018

Data wydania: 13-12-2019
Wersja nr: 04