



MOTOR OIL VLV 0W-20

Opis produktu:

MOTOR OIL VLV 0W-20 to energooszczędny, wysokowydajny olej silnikowy, oparty w 100% na technologii syntetycznej, zaprojektowany do stosowania w samochodach osobowych Volvo z turbosprężarką lub bez, gdzie wymagane jest norma Volvo VCC RBS0-2AE.

MOTOR OIL VLV 0W-20 można także stosować tam, gdzie producent zaleca olej zgodny z ACEA A1/B1.

MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20 powstał na bazie syntetycznego oleju bazowego w połączeniu z specjalny pakiet dodatków, pozwalającym uzyskać następujące właściwości.

- Ochrona przed zużyciem podczas zimnego rozruchu.
- Bardzo dobre właściwości w niskich temperaturach.
- Bardzo wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna.
- Doskonała odporność na pienienie, korozję i zużycie.
- Wysoki poziom dodatków detergentowo-dyspersyjnych.
- Wysoki wskaźnik lepkości.
- Dodatkowa oszczędność paliwa

MOTOR OIL VLV 0W-20 spełnia następujące wymagania:

Dopuszczenia **Volvo VCC RBS0/2AE**

Spełnia wymagania: **ACEA C5** **API SN**



Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa lepkości		SAE J300	0W-20
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	843
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	47
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9,1
Indeks lepkości		ASTM D2270	179
Lepkość CCS @-35°C	cP	ASTM D5293	4900
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	230
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D7346	- 42
Rezerwa zasadowa (TBN)	mgKOH/g	ASTM D2896	7,9
Popioły siarczanowe	% wagowo	ASTM D874	0,80

Numer produktu: 42440
Data zastąpienia: 04-05-2021

Data wydania: 08-03-2022
Wersja nr: 05