



MOTOR OIL VLV 0W-30

Opis produktu:

MOTOR OIL VLV 0W-30 to energooszczędny, wysokowydajny olej silnikowy, oparty w 100% na technologii syntetycznej, specjalnie zaprojektowany do stosowania w 5- i 6-cylindrowych silnikach benzynowych Volvo z turbosprężarką lub bez, gdzie wymagana jest norma Volvo VCC 95200377.

MOTOR OIL VLV 0W-30 można także stosować tam, gdzie producent zaleca olej zgodny z ACEA A5/B5 i API SL.

MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-30 powstał na bazie syntetycznego oleju bazowego w połączeniu z specjalny pakiet dodatków, pozwalającym uzyskać następujące właściwości.

- Ochrona przed zużyciem podczas zimnego rozruchu.
- Bardzo dobre właściwości w niskich temperaturach.
- Bardzo wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna.
- Doskonała odporność na pienienie, korozję i zużycie.
- Wysoki poziom dodatków detergentowo-dyspersyjnych.
- Wysoki wskaźnik lepkości.
- Dodatkowa oszczędność paliwa

MOTOR OIL VLV 0W-30 spełnia następujące wymagania:

Dopuszczenia **Volvo VCC 95200377**

Spełnia wymagania: **API SL** **ACEA A5/B5**



Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa lepkości		SAE J300	0W-30
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	845
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	51
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9,7
Indeks lepkości		ASTM D2270	180
Lepkość CCS @-35°C	cP	ASTM D5293	5300
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	230
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D7346	- 42
Rezerwa zasadowa (TBN)	mgKOH/g	ASTM D2896	9,2
Popioły siarczanowe	% wagowo	ASTM D874	1,00

Numer produktu: 45410
Data zastąpienia: 28-10-2020

Data wydania: 04-05-2021
Wersja nr: 01