



MOTOR OIL CT

5W-40

Opis produktu:

MOTOR OIL CT 5W-40 to energooszczędny olej silnikowy typu MID SAPS, przeznaczony do stosowania w pojazdach z bezpośrednim wtryskiem, turbodoładowanych, wyposażonych w system oczyszczania spalin, konwerter katalityczny lub, w przypadku silników Diesla, filtr cząstek stałych (DPF).

MOTOR OIL CT 5W-40 wykonany jest ze 100% syntetycznych olejów bazowych i uzupełniony specjalnie dobranym pakietem dodatków, w celu osiągnięcia następujących właściwości:

- Wysoka energooszczędność
- Znakomita ochrona silnika
- Dobra stabilność termiczna i oksydacyjna.
- Technologia MID SAPS.
- Dobra ochrona przed zużyciem, pienieniem i korozją.
- Właściwości niskotemperaturowe zapewniające płynny rozruch na zimno.
- Dostosowany do silników wysokoprężnych z układem oczyszczania spalin.



MOTOR OIL CT 5W-40 spełnia następujące kryteria jakościowe:

Spełnia wymagania:

API SP

ACEA C3

MB 229.31

Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa lepkości		SAE J300	5W-40
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	850
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	83,0
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	13,8
Indeks lepkości		ASTM D2270	171
Lepkość CCS @-30°C	cP	ASTM D5293	6100
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	> 201
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D7346	- 36
Rezerwa zasadowa (TBN)	mgKOH/g	ASTM D2896	8,1

Numer produktu: 42325

Data wydania: 15-03-2022

Data zastąpienia: 04-01-2022

Wersja nr: 12