



# AUTOGEAR OIL EP 80W-90

## Opis produktu:

**AUTOGEAR OIL EP 80W-90** to uniwersalny, mineralny olej przekładniowy EP o wysokiej wydajności, przeznaczony do stosowania w manualnych skrzyniach biegów i tylnych mostach samochodów osobowych, dostawczych, lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych, sprzętu terenowego, górniczego i rolniczego, tam gdzie SAE 80W-90 GL -4 jest wymagane.

**AUTOGEAR OIL EP 80W-90** oparty jest na wysoko rafinowanych, mineralnych olejach bazowych, uzupełnionych o pakiet specjalnych dodatków uszlachetniających, co pozwoliło na uzyskanie następujących właściwości:

- Dobre właściwości EP i przeciwzużyciowe.
- Wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna.
- Skuteczna ochrona przed rdzą, zużyciem i korozją.
- Niska temperatura krzepnięcia zapewnia łatwy rozruch w niskich temperaturach otoczenia.
- Dobre właściwości przeciwpieniące zapewniają wytrzymałość filmu i skuteczne smarowanie.
- Doskonała kompatybilność z uszczelnieniami.



**AUTOGEAR OIL EP 80W-90** spełnia następujące kryteria jakościowe:

**API GL-4**

**MIL-L-2105**

**BW-TL 9150-0010**

Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa SAE		SAE J306	80W - 90
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	891
Lepkość kinematyczna @40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	142
Lepkość kinematyczna @100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	14,3
Lepkość Brookfielda w @ -26°	cP	ASTM D2983	< 150000
Indeks lepkości		ASTM D2270	98
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	>201
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D7346	- 30

**Produkt Nr:** 43020

**Zastąpiona wersja:** 13-12-2019

**Data wydania:** 25-09-2020

**Wersja nr:** 04