



AUTOGEAR OIL MP 75W-90

Opis produktu:

AUTOGEAR OIL MP 75W-90 to uniwersalny, wysokowydajny, wielozadaniowy olej przekładniowy do stosowania w mechanizmach różnicowych, osiach i niektórych skrzyniach biegów samochodów osobowych, dostawczych, lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych, sprzętu terenowego, górnictwie i rolnictwie, gdzie jest wymagany SAE 75W- 90 GL-5.

AUTOGEAR OIL MP 75W-90 oparty jest na wysokiej jakości syntetycznym oleju bazowym, uzupełnionym specjalnym pakietem dodatków, zapewniających następujące właściwości:

- Dobre właściwości EP i przeciwzużyciowe.
- Wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna.
- Skuteczna ochrona przed rdzą, zużyciem i korozją.
- Niska temperatura krzepnięcia zapewnia łatwy rozruch w niskich temperaturach otoczenia.
- Dobre właściwości przeciwpieniące zapewniają wytrzymałość filmu i skuteczne smarowanie.
- Doskonała kompatybilność z uszczelnieniami.



AUTOGEAR OIL MP 75W-90 spełnia następujące kryteria jakościowe:

API GL-5
Volvo 97310

MIL-L-2105D
ZF TE-ML 7A, 16B, 17B, 21A

MAN 342 M1

MB 235,0

Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa SAE		SAE J306	75W - 90
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	863
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	88
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14,4
Indeks lepkości		ASTM D2270	170
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	>201
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D7346	- 42

Produkt Nr: 43055
Zastąpiona wersja: -

Data wydania: 19-10-2022
Wersja nr: -