



AUTOGEAR OIL MP 80W-140

Opis produktu:

AUTOGEAR OIL MP 80W-140 to uniwersalny, wysokowydajny, wielozadaniowy olej przekładniowy do stosowania w mechanizmach różnicowych, osiach i niektórych skrzyniach biegów samochodów osobowych, dostawczych, lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych, sprzętu terenowego, górnictwie i rolnictwie, gdzie jest wymagany SAE 80W-140 GL-5.

AUTOGEAR OIL MP 80W-140 oparty jest na wysokiej jakości mineralnym oleju bazowym, uzupełnionym specjalnym pakietem dodatków, zapewniających następujące właściwości:

- Dobra stabilność termooksydacyjna.
- Dobre właściwości nośne.
- Skuteczna ochrona przed rdzą i korozją.
- Znakomita ochrona przed zużyciem
- Wyjątkowa odporność na ścinanie..



AUTOGEAR OIL MP 80W-140 spełnia następujące kryteria jakościowe:

API GL-5

MIL-L-2105D

MIL-L-2105E

SAE J2360

Scania STO 1.0

ZF TE-ML05A/07A/08/12M/16C/16D/21A

Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa SAE		SAE J306	80W - 140
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	894
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	254
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	27,9
Lepkość Brookfield'a @ -12°	cP	ASTM D2983	< 150000
Indeks lepkości		ASTM D2270	145
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	>201
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D7346	- 36

Produkt Nr: 43090

Zastąpiona wersja: 13.12.2019

Data wydania: 27-08-2020

Wersja nr: 04