



AUTOGEAR OIL MP 85W-90

Opis produktu:

AUTOGEAR OIL MP 85W-90 to uniwersalny, wysokowydajny, wielozadaniowy olej przekładniowy do stosowania w mechanizmach różnicowych, osiach i niektórych skrzyniach biegów samochodów osobowych, dostawczych, lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych, sprzętu terenowego, górnictwie i rolnictwie, gdzie jest wymagany SAE 85W- 90 GL-5.

AUTOGEAR OIL MP 85W-90 oparty jest na wysokiej jakości mineralnym oleju bazowym, uzupełnionym specjalnym pakietem dodatków, zapewniających następujące właściwości:

- Dobra stabilność termooksydacyjna.
- Dobre właściwości nośne.
- Skuteczna ochrona przed rdzą i korozją.
- Niska temperatura krzepnięcia zapewnia płynniejszą zmianę biegów w niskich temperaturach otoczenia.
- Wyjątkowa odporność na ścinanie..



AUTOGEAR OIL MP 85W-90 spełnia następujące kryteria jakościowe:

API GL-5
VOLVO 97310
MACK GO-J

MIL-L-2105D
VOLVO 97316
Scania STO 1.0

MAN 342 M1/M2
SAE J2360
ZF TE-ML05A/07A/08/12M/16D/17B/19B/21A

MB 235.6
Meritor 0-76-D

Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa SAE		SAE J306	85W - 90
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	885
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	167
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	16,3
Lepkość Brookfield'a @ -12°	cP	ASTM D2983	< 150000
Indeks lepkości		ASTM D2270	102
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	>201
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D7346	- 27

Produkt Nr: 43070
Zastąpiona wersja: 08.02.2018

Data wydania: 13-12-2019
Wersja nr: 03