



AUTOGEAR OIL TX 75W-80

Opis produktu:

AUTOGEAR OIL TX 75W-80 to wysokojakościowy, energooszczędny, syntetyczny, stabilny termicznie, trwały olej przekładniowy, przeznaczony do pojazdów osobowych i użytkowych, wyposażonych w ręczne skrzynie biegów z różnymi synchronizatorami, w tym najnowszej generacji synchronizatorami karbonowymi.

AUTOGEAR OIL TX 75W-80 powstał na bazie wysokiej jakości syntetycznego oleju bazowego w połączeniu ze specjalnym pakietem dodatków zapewniających następujące właściwości:

- Wyjątkowa stabilność termiczna i oksydacyjna.
- Doskonałe właściwości smarne zapewniają lepszą oszczędność paliwa.
- Wyjątkowe właściwości nośne.
- Skuteczna ochrona przed rdzą i korozją.
- Wyjątkowe właściwości niskotemperaturowe zapewniają płynniejszą zmianę biegów w niskich temperaturach otoczenia.
- Płynna zmiana biegów przy różnych materiałach synchronizatorów, w tym najnowszych karbonowych.
- Dobre właściwości cierne zapewniają lepszą oszczędność paliwa i płynniejszą zmianę biegów.



AUTOGEAR OIL TX 75W-80 spełnia następujące wymagania:

Dopuszczenia: **MAN 341 Z4 (w trakcie)**

Przewyższa: **API GL-4** **Volvo 97307** **Renault B0032/2**
 IVECO **EATON EUROPE** **DAF**
 ZF TE-ML 01L,02L, 08, 13, 16K

Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa SAE		SAE J306	75W-80
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	859
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	59,6
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9,9
Lepkość Brookfielda w @ -40°	cP	ASTM D2983	105000
Indeks lepkości		ASTM D2270	155
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	>201
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D7346	- 40

Produkt Nr: 43330

Zastąpiona wersja: 24.06.2021

Data wydania: 20-12-2022

Wersja nr: 08