



AUTOGEAR OIL XP 80W-90

Opis produktu:

AUTOGEAR OIL XP 80W-90 to wysokowydajny olej przekładniowy przeznaczony do całego układu napędowego, zaprojektowany w celu zapewnienia doskonałego smarowania w szerokiej gamie układów napędowych lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych.

AUTOGEAR OIL XP 80W-90 oparty jest na wysoko rafinowanych, mineralnych olejach bazowych, uzupełnionych o pakiet specjalnych dodatków uszlachetniających, co pozwoliło na uzyskanie następujących właściwości:

- Dobra stabilność termooksydacyjna.
- Dobre właściwości nośne.
- Skuteczna ochrona przed rdzą i korozją.
- Wysoka płynność w niskich temperaturach zapewnia łatwą zmianę biegów w niskich temperaturach otoczenia.
- Wyjątkowa odporność na ścinanie.
- Doskonałe właściwości cierne zapewniają mniejsze zużycie paliwa i płynniejszą zmianę biegów



AUTOGEAR OIL XP 80W-90 spełnia następujące kryteria jakościowe:

**API GL-4/5,
SAE J2360
Arvin Meritor 0-76-D
ZF TE-ML 02B/05A/07A/12L/12M/16B/17H/19C/21A**

**MT-1 MACK GO-J
MAN 341 Z2
ZF TE-ML 08**

**MB 235.0
MAN 341 E2
DAF I**

**Scania STO 1:0
MAN 342 M2
VECO
Volvo 97321**

Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa SAE		SAE J306	80W - 90
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	899
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	145,8
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14,5
Lepkość Brookfielda w @ -26°	cP	ASTM D2983	< 150000
Indeks lepkości		ASTM D2270	98
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	>201
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D7346	- 30

Produkt Nr: 43110
Zastąpiona wersja: 24-10-2018

Data wydania: 13-12-2019
Wersja nr: 04