



HYDRAULIC OIL HPV 68

Opis produktu:

OLEJ HYDRAULICZNY HPV 68 jest uniwersalnym, mineralnym olejem hydraulicznym o podwyższonym indeksie lepkości (HVI) typu AW (przeciwzużyciowy), przeznaczonym do stosowania w mocno obciążonych układach hydraulicznych, lekko obciążonych przekładniach, łożyskach i smarowaniu ogólnym. Nie nadaje się do stosowania w turbinach.

OLEJ HYDRAULICZNY HPV 68 jest skomponowany z wysokiej jakości rerafinowanych mineralnych olejów bazowych w połączeniu z pakietem dodatków AW, co zapewnia osiągnięcie następujących właściwości:

- Doskonałą stabilną odporność na utlenianie.
- Wysoki indeks lepkości
- Bardzo dobrą ochronę przed zużyciem.
- Dobrą deemulgację w wodzie.
- Bardzo dobrą odporność na pienienie.
- Bardzo skuteczną ochronę przed rdzą i korozją.
- Bardzo dobrą stabilność termiczną

OLEJ HYDRAULICZNY HPV 68 przekracza następujące kryteria jakościowe:

DIN 51524-2 HVLP
AFNOR NF E 48-603 HV

ISO 11158 HV

ASTM D6158 HV



Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa ISO		ISO 3448	68
Kolor		ASTM D1500	3.5
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	879
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	72,0
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11,9
Indeks lepkości		ASTM D2270	162
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	> 195
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D97	- 36
Uwalnianie powietrza @50°C	minuty	ASTM D3427	przeszedł
Demulgacja @54°C	minuty	ASTM D1401	przeszedł

Produkt Nr: 45285
Zastąpiona wersja: 21-06-2021

Data wydania: 31-10-2022
Wersja nr: 02