



INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 68

Opis produktu:

INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 68 to dobrej jakości mineralny, uniwersalny olej smarowy, do stosowania w układach obiegowych i niektórych innych zastosowaniach przemysłowych, które nie wymagają olejów o właściwościach EP.

INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 68 zawiera specjalnie wyselekcjonowane, mineralne oleje bazowe, połączone z unikalną technologią dodatków, w celu osiągnięcia następujących właściwości:

Długie okresy międzyobsługowe.
Doskonała ochrona przed korozją, zużyciem i pienieniem.
Bardzo wysoka deemulgowalność.
Dobre uwalnianie powietrza.

INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 68 przekracza następujące kryteria wydajności:

DIN 51517-2 CL**DIN 51524-1 HL****AFNOR NF E 48-603 HL**

Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa lepkości		ISO 3448	68
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	883
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	66
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	8,5
Indeks lepkości		ASTM D2270	100
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	> 201
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D97	- 24
Deemulgowalność w @54°C	Maks.	ASTM D1401	15

Numer produktu: 44920**Data wydania:** 19-12-2019**Data zastąpiona:** 02-05-2012**Wersja nr:** 01