



MOTORCYCLE OIL

4T 20W-50

Opis produktu:

MOTORCYCLE OIL 4T 10W-40 to wysokojakościowy, mineralny olej silnikowy, opracowany specjalnie do stosowania w 4- suwowych motocyklach chłodzonych powietrzem lub cieczą. Zapewnia doskonałą ochronę stosowanych w nich silników, skrzyń biegów i mokrych sprzęgieł i zapewnia najwyższy stopień niezawodności, nawet w trudnych warunkach pracy i temperaturach.

MOTORCYCLE OIL 4T 20W-50 powstał na bazie wysokiej jakości mineralnych olejów bazowych w połączeniu ze specjalnie dobranym pakietem dodatków, aby uzyskać następujące właściwości:

- Dobra stabilność termooksydacyjna.
- Stabilna lepkość w różnych warunkach – stay-in-grade
- Dobra ochrona przed zużyciem, pienieniem i korozją
- Dobre właściwości niskotemperaturowe zapewniają płynne uruchomienie w niskich temperaturach
- Kontrolowane właściwości cierne eliminują poślizg sprzęgła i poprawiają właściwości jezdne.



MOTORCYCLE OIL 4T 20W-50 spełnia następujące kryteria jakościowe:

API SN

JASO MA-2

Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa lepkości		SAE J300	20W-50
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	866
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	133,0
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	17,29
Indeks lepkości		ASTM D2270	142
Lepkość CCS @-15°C	cP	ASTM D5293	4000
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	> 201
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D7346	- 27
Rezerwa zasadowa (TBN)	mgKOH/g	ASTM D2896	9,5
Popioły siarczanowe	% wagowo	ASTM D874	1,1

Numer produktu: 45160

Data zastąpiona: 13-12-2019

Data wydania: 24-06-2021

Wersja nr: 02