



SLIDEWAY OIL

68

Opis produktu:

SLIDEWAY OIL 68 to uniwersalny, wysokowydajny olej do obrabiarek, specjalnie zaprojektowany do smarowania prowadnic. Olej **SLIDEWAY 68** przewyższa również wymagania stawiane przed olejami do smarowania skrzyń przekładniowych, wrzecion i układów hydraulicznych różnych obrabiarek.

OLEJ SLIDEWAY 68 wykonany jest z wysokiej jakości mineralnego oleju bazowego i pakietu specjalnych dodatków, zapewniających następujące właściwości:

- Doskonałe właściwości stick-slip.
- Bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe, antykorozyjne i przeciwpieniące.
- Wysoka stabilność oksydacyjna.
- Dobra odporność na wysokie ciśnienie i obciążenie.
- Doskonałe właściwości deemulgujące.
- Dobra filtrowalność.
- Silna przyczepność do (pionowych) prowadnic.



SLIDEWAY OIL 68 przewyższa następujące wymagania :

ISO 19378 GA i GB
DIN 51524 część II
AGMA 9005 E02 (EP)

General Motors LS2
DIN 51517 część III

ISO 11158 HG
AIST 224

Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa ISO			68
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	881
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	69,1
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	8,8
Indeks lepkości		ASTM D2270	99
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	> 201
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D97	- 27
FZG Test, poziom obciążeń, min		DIN 51354-2	12
Liczba kwasowa (TAN)	mgKOH/g	ASTM D974	0,5

Produkt Nr: 43680
Zastąpiona wersja: 04-04-2018

Data wydania: 18-12-2019
Wersja nr: 03