



SUPER TRACTOR OIL 10W-40

Opis produktu:

SUPER TRACTOR OIL 10W-40 to wysokojakościowy, syntetyczny, uniwersalny olej z grupy tzw. „Super Tractor Oil Universal” (STOU), opracowany do stosowania w ciągnikach, kombajnach, harvesterach i sprzęcie terenowym, z silnikami wysokoprężnymi, z turbodoładowaniem lub bez. **SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL** przeznaczony jest także do smarowania przekładni, przystawek odbioru mocy, przekładni głównej, układu hydraulicznego oraz „mokrych hamulców” zanurzonych w oleju. Tego produktu nie można stosować w silnikach wysokoprężnych wyposażonych w filtr cząstek stałych (DPF).



SUPER TRACTOR OIL 10W-40 został opracowany w oparciu o syntetyczne oleje bazowe, uzupełnione unikatowym pakietem dodatków, w celu osiągnięcia następujących właściwości:

- Doskonała stabilność termiczna i oksydacyjna.
- Bardzo dobre właściwości detergentowo - dyspersyjne
- Doskonałe właściwości podczas zimnego rozruchu.
- Wysokie właściwości przeciwpieniące, przeciwzużyciowe i antykorozyjne.
- Nadaje się do mokrych hamulców.

SUPER TRACTOR OIL 10W-40 spełnia następujące kryteria jakościowe:

Silnik specyfikacje STOU/UTTO spec..	API CG-4/CF-4/CE/SF JD J27, J20C/D MF M1135/1139 Allison C-4 NH 82009201, 2, 3	MB 228.1 Ford M2C86B/C MF M1143/1144/1145 ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06H 07B API: GL-4	ACEA E3 Ford M2C134D Cat TO-2
Hydraulika spec.	Eaton M2950S	Eaton I-280-S	Danfoss

Właściwość	Jedn. miary	Metoda testu	Typowa wartość
Klasa SAE		SAE J306	10W-40
Ciężar właściwy@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	860
Lepkość kinematyczna @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	90,7
Lepkość kinematyczna @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14,3
Indeks lepkości		ASTM D2270	163
Lepkość CCS @-25°C	cP	ASTM D5293	4600
Temp. zapłonu COC	°C	ASTM D92	>201
Temp. krzepnięcia	°C	ASTM D7346	- 36
Liczba zasadowa	mgKOH/g	ASTM D2896	10,9

Produkt Nr: 43260
Zastąpiona wersja: 16-12-2019

Data wydania: 21-02-2023
Wersja nr: 03